



DVS Dakventilator



DVS - Dakventilator voor Optimaal Luchtbeheer

De DVS dakventilator biedt efficiënte luchtverplaatsing met een toerenregelbare buitenpoolmotor en 3D-geprofileerde achterovergebogen schoepen. Het systeem is onderhoudsvrij, heeft een hoog rendement en uitstekende geluidsniveaus. Geschikt voor temperaturen tussen 40°C en 70°C, is de ventilator gebouwd met duurzame materialen zoals verzinkt plaatstaal en zeewaterbestendig aluminium, met eenvoudige installatie dankzij meegeleverde afdichtingsband en werkschakelaar.



DUTCH AIRWORKS

PRODUCT BLAD

Technische Specificaties

400V

3x 400 V/50Hz		Luchthoeveelheid in m ³ /h bij een statische druk in Pa													
Type	kW	Pa	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
DVS 311D4-LN 	0,11	m ² /h	1839	1686	1512	1278	968	619	-	-	-	-	-	-	-
DVS 355D4-LN 	0,25		3089	2896	2674	2411	2107	1735	1266	603	-	-	-	-	-
DVS 400D4-LN 	0,49		4186	3990	3780	3559	3316	3033	2694	2292	1776	1121	-	-	-
DVS 400D6-LN 	0,12		2589	2130	1490	755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DVS 450D4-LN 	0,68		6101	5865	5595	5289	4961	4588	4190	3758	3222	2601	1998	391	-
DVS 500D4-LN 	1,60		8050	7792	7583	7375	7083	6792	6542	6208	5917	5542	5125	4167	2875
DVS 500D6-LN 	0,33		4615	4167	3625	2833	1167	-	-	-	-	-	-	-	-