



EURODRY - Spuitcabine



EURODRY Spuitcabine

De EURODRY spuitcabines zijn ideaal voor het efficiënt en veilig spuiten van grote onderdelen. Met duurzame gegalvaniseerde constructie en een krachtige, energiezuinige ventilator bieden ze hoge afzuigcapaciteit. Beschikbaar in diverse maten, inclusief ATEX-gecertificeerde versies, en optioneel met koolstof- en voorafscheidingsfilters. De optimale luchtstroom voorkomt verfdoeeltjes in de werkomgeving, voor een schone en veilige werkplek.

Technische Specificaties

Model	Maximum flow rate (m3/h)	Maximum flow rate (cfm)	Output (mm)
EURODRY/N A 1.5 >	6000	3529	507 x 361
EURODRY/N A 2 >	8000	4706	507 x 361
EURODRY/N A 2.5 >	10000	5882	507 x 361
EURODRY/N A 3 >	12000	7059	569 x 404
EURODRY/N A 4 >	16000	9412	569 x 404
EURODRY/N A 5 >	20000	11765	570 x 361
EURODRY/N A 6 >	24000	14126	569 x 404



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Afmetingen

Model	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Useful height (mm)
EURODRY/N A 1.5 >	2939	1580	790	2186
EURODRY/N A 2 >	3009	2080	790	2186
EURODRY/N A 2.5 >	3009	2580	790	2186
EURODRY/N A 3 >	3056	3080	790	2186
EURODRY/N A 4 >	3056	4080	790	2186
EURODRY/N A 5 >	3009	5080	790	2186
EURODRY/N A 6 >	3056	6080	790	2186

Werking

