



Minidry - Droogspuitcabine



Minidry droogspuitcabine: Compacte en veilige oplossing voor spuitwerk

De Minidry Droogspuitcabine is ideaal voor kleine verfspuitklussen en zorgt voor een veilige werkomgeving door dampen en overspray effectief af te zuigen. Beschikbaar in 1 en 2 meter breed, met een ATEX 3G/D-motor en optionele glasvezelfilter, biedt deze cabine maximale veiligheid en efficiëntie voor precisiewerk.

Technische Specificaties

Model	Fan	Fan power (HP)	Fan power (kW)
MINIDRY 1 >	1	0,75	0,55
MINIDRY 2 >	1	2	1,5



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Model		Maximum flow rate (m3/h)	Maximum flow rate (cfm)
<u>MINIDRY 1</u>	>	2000	1176
<u>MINIDRY 2</u>	>	4000	2353

Afmetingen

Model		Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Useful height (mm)
<u>MINIDRY 1</u>	>	1996	1063	1063	905
<u>MINIDRY 2</u>	>	2009	2063	1063	905

Werking

 Ventilatore • Ventilateur • Fan • Ventilator • Ventilador

- «Over spray» aspirata
- «Over spray» aspiré
- Extracted «Over spray»
- Angesaugtes «over spray»
- "Over spray" aspirado

- Prefiltro
- Pré-filtre
- Prefilter
- Vorfiler
- Prefiltro

- Filtro (optional)
- Filtre (optional)
- Filter (optional)
- Filter (Zubehör)
- Filtro (opcional)

- Ania depurata
- Air épuré
- Purified air
- Gereinigte Luft
- Aire depurado

